

有线报警探测器系列

被动红外探测器



型号: DISC
小型吸顶式探测器
范围: 直径7.3M



型号: CORAL PLUS
通用型壁挂式探测器
范围: 15 × 15M




型号: NEXT/NEXT PLUS
数字式壁挂式探测器
范围: 12 × 12M/15 × 15M

幕帘式被动红外探测器



型号: CLIP-4N
微型幕帘探测器
范围: (2、4、6) × 3.6M



型号: B-2
小型吸顶式方向识别幕帘探测器
范围: 1 × 5M



型号: CH-1000
大型幕帘探测器
范围: 13.5 × 6M

防宠物被动红外探测器



型号: K-940
壁挂式防宠物探测器
范围: 9 × 9M, 18Kg宠物



型号: DISCOVERY K9-80
壁挂式防宠物探测器
范围: 12 × 12 M, 36Kg宠物



型号: VI PET
小型数字式壁挂式防宠物探测器
范围: 12M × 90°, 27Kg宠物



型号: TOWER-10 AM
反射式防宠物防遮挡探测器
范围: 25 × 30M, 18Kg宠物, 选配幕帘: 35M × 5°

微波红外双鉴探测器



型号: DUO 240E
小型吸顶式双鉴探测器
范围: 直径7.3M



型号: DUO 220E
通用型壁挂式双鉴探测器
范围: 12 × 12M



型号: NEXT DUO
数字式壁挂式双鉴探测器
范围: 12 × 12M

防遮挡微波红外双鉴探测器



型号: DUO 220E AM
壁挂式防遮挡双鉴探测器
范围: 12 × 12 M



型号: DUET AM
工业级数字式防遮挡双鉴探测器
范围: 20 × 20 M



型号: TOWER-12 AM
反射式防宠物防遮挡双鉴探测器
范围: 25 × 30M, 18Kg宠物

真实移动识别技术TMR™

该技术以软件分析所有的信号, 它按已经验证的准则来确定真实的移动, 这些准则包括目标的速度、信号的强度、目标的轮廓、叠加噪音、环境温度以及其它信息等。通过利用一个模糊逻辑系统, TMR™有一个独特的能力以评估所有这些参数之间存在的联系。该技术从根本上区别于仅以红外或微波信号强度来做出判断的传统探测器阈值型技术。

目标特征影像识别技术TSI™

该技术以VISONIC公司专利的三维柱形光学透镜技术为基础, 将影像按高度及长度分解, 同时结合其他信息供探测器作数字化分析。这种突破性的目标影像识别技术能从根本上区分人与宠物, 同时又不损失探测灵敏度。

相关认证



无线 创造未来 定位提升安全